

OSCURANTI PERSIANA


IMAPER: Persiana con telaio




VARIANTI




Linea BASE
Telaio da mm 40
Anta da mm 40



Linea AR
Telaio da mm 40
Anta da mm 47



Linea RS
Telaio da mm 49
Anta da mm 45




Linea B0
Telaio da mm 49
Anta da mm 52


IMAPER MR: Persiana a stoppare




VARIANTI




Linea BASE
Anta da mm 40



Linea AR
Anta da mm 47



Linea RS
Anta da mm 45



Linea B0
Anta da mm 52

TIPOLOGIE DI LAMELLE



MOD. BASE
Lamella fissa arrotondata da mm 50
(disp. modello maggiorato da mm 65)



MOD. CENTRO STORICO
Lamella fissa da mm 90 con cornice
di riporto (disp. solo su linea RS)



MOD. ORIENTABILE
Lamella orientabile da mm 60

Ferramenta dell'oscurante a stoppare colore nero comprendente: cardini a stoppare e bandelle in acciaio, chiusura mediante spagnola a scatto, perno inferiore e superiore di arresto e ferma imposte regolabili. Possibilità di ferramenta particolare da cap-potto, del tipo a sbalzo per il superamento di ingombri in mazzetta, del tipo a scomparsa o di ferramenta speciale.


Ferramenta dell'oscurante con telaio colore nero comprendente: cerniere e maniglia in alluminio, chiusura mediante cremonese con aste a scomparsa, perno inferiore di arresto e ferma imposte regolabili. Possibilità di ferramenta del tipo a sbalzo per il superamento

OSCURANTI PORTELLONE


IMAPOR: Portellone con telaio



VARIANTI



Linea BASE
Telaio da mm 40
Anta da mm 40




Linea RS (soluzione ad arco)
Telaio da mm 49
Anta da mm 45


IMAPOR MR: Portellone a stoppare



VARIANTI




Linea BASE
Anta da mm 57



Linea RS (soluzione ad arco)
Anta da mm 45

TIPOLOGIE DI DOGHE



MOD. BASE
Dogha verticale da mm 60, spessore
mm 8,5



MOD. ALLA MERCANTILE
Dogha orizzontale da mm 60, spessore
mm 8,5

Nota: la linea base dei portelloni a stoppare è realizzabile esclusivamente con doghe verticali o orizzontali maggiorate da mm 85 e spessore mm 14. Soluzione non disponibile per i restanti modelli.

di ingombri in mazzetta variabili da 60 a 200 mm (solo su linea BASE e AR) o di ferramenta speciale.

Finitura e protezione superficiale dell'oscurante realizzata mediante processo di anodizzazione, elettrocromazione o verniciatura a polveri in forno, per una estetica inalterata nel tempo. Vasta gamma di tinte RAL disponibili. Possibilità di finiture effetto legno o speciali.

Nota: possibilità di ulteriori combinazioni realizzative o di soluzioni alternative su specifica richiesta.